



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR p/t



Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] W H D1 D2	Вырежьте размеры [mm] L ØS	Вес [кг]
HF						
030051.1104.311	TC-DEL	1×13	G24q-1	195 98 304 227	177 177	1,1
030051.1105.311	TC-DEL	1×18	G24q-2	195 98 304 227	177 177	1,1
030051.1204.311	TC-DEL	2×13	G24q-1	195 98 304 227	177 177	1,5
030051.1205.311	TC-DEL	2×18	G24q-2	195 98 304 227	177 177	1,5
030051.1105.321	TC-DEL	1×18	G24q-2	240 130 345 250	215 215	1,5
030051.1106.321	TC-DEL	1×26	G24q-3	240 130 345 250	215 215	1,6
030051.1205.321	TC-DEL	2×18	G24q-2	240 130 345 250	215 215	1,8
030051.1206.321	TC-DEL	2×26	G24q-3	240 130 345 250	215 215	2,0
030051.1105.331	TC-DEL	1×18	G24q-2	260 130 355 250	240 240	1,5
030051.1106.331	TC-DEL	1×26	G24q-3	260 130 355 250	240 240	1,6
030051.1205.331	TC-DEL	2×18	G24q-2	260 130 355 250	240 240	1,9
030051.1206.331	TC-DEL	2×26	G24q-3	260 130 355 250	240 240	2,1

ХАРАКТЕРИСТИКА:

встраиваемый светильник типа downlight, предназначенный для подвесных потолков под компактные люминесцентные лампы

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: листовая оцинкованная сталь

Дополнительные элементы: алюминиевое кольцо

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: по

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Оптическая система: фасетный отрагатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


также доступны: DIM 1..10V, DALI

Применение: торговые объекты, бутики, витрины, автомобильные салоны, торговые центры, офисы, школы, коридоры и холлы


030051.1104.311




030051.1204.311



030051.1106.321



030051.1205.321



030051.1205.331

