


Каталожная группа: СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ БЫСТРОГО МОНТАЖА

LUGTRACK 5 LED


НОВИНКА!


Код	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [К]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
080091.5L13.11	30	33	3150	2800	3000	>80	1500 111 90	4,1
080091.5L14.11	29	32	3550	3200	4000	>80	1500 111 90	4,1
080091.5L15.11	43	46	4850	4200	3000	>80	1500 111 90	4,1
080091.5L16.11	42	45	5500	4800	4000	>80	1500 111 90	4,1
080091.5L17.11	54	58	5700	4900	3000	>80	1500 111 90	4,1
080091.5L18.11	52	56	6400	5600	4000	>80	1500 111 90	4,1
080091.5L19.11	74	78	8000	7000	3000	>80	1500 111 90	4,1
080091.5L20.11	70	74	9200	8000	4000	>80	1500 111 90	4,1
080091.5L21.21	60	66	6350	5600	3000	>80	3000 111 90	8,5
080091.5L22.21	58	64	7150	6400	4000	>80	3000 111 90	8,5
080091.5L23.21	86	92	9650	8600	3000	>80	3000 111 90	8,5
080091.5L24.21	84	90	10950	9800	4000	>80	3000 111 90	8,5
080091.5L25.21	108	116	11400	10200	3000	>80	3000 111 90	8,5
080091.5L26.21	104	112	12850	11400	4000	>80	3000 111 90	8,5
080091.5L27.21	148	156	15950	14200	3000	>80	3000 111 90	8,5
080091.5L28.21	140	148	18350	16300	4000	>80	3000 111 90	8,5

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный магистральный светильник быстрого монтажа с помощью акцессуаров, длина модулей 1,5 и 3 метра для источников света LED

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь, алюминий

Дополнительные элементы: акцессуары

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на потолке или для подвеса на цепочках (производитель не предоставляет цепочки и тросики для подвеса)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: абажур с плекс (PLX)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: 5x2,5 mm2 through wiring (standard), module equipped with mounting bracket (1,5 m - 1 pcs., 3 m - 2 pcs.), mechanical connector (1 pcs.)

Примечания: in order to supply a particular lighting system, the supply connector shall be ordered

Применение: объекты с большой площадью: супермаркеты, склады, производственные цеха, логистические центры

Каталожная группа: СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ БЫСТРОГО МОНТАЖА

LUGTRACK 5 LED

Аксессуары



150111.00216 заглушка балки чтобы светильник (2 шт.)



150110.00659 заглушка чтобы светильник (2 шт.)



150110.00658 монтажный держатель чтобы светильник



150110.00223 крючок с гаиками чтобы светильник



150110.00221 соединители питания чтобы светильник