



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

MEDICA 1 g/k



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вырежьте размеры [mm] L W	Вес [кг]
Стальной рама							
070021.1401.50X	HF	T8	4×18	G13	595 595 95 640	575 575	8,5
070021.1202.50X	HF	T8	2×36	G13	1195 295 95 1240	1175 275	6,5
070021.1302.50X	HF	T8	3×36	G13	1195 595 95 1240	1175 575	12,5
070021.1402.50X	HF	T8	4×36	G13	1195 595 95 1240	1175 575	13,0
070021.1203.50X	HF	T8	2×58	G13	1495 295 95 1540	1475 275	13,0
070021.1303.50X	HF	T8	3×58	G13	1495 595 95 1540	1475 575	9,5
070021.1403.50X	HF	T8	4×58	G13	1495 595 95 1540	1475 575	15,5
Алюминиевая рама							
070050.1401.50X	-	-	×	G13	-	-	-
070050.1202.50X	-	-	×	G13	-	-	-
070050.1302.50X	-	-	×	G13	-	-	-
070050.1402.50X	-	-	×	G13	-	-	-
070050.1203.50X	-	-	×	G13	-	-	-
070050.1303.50X	-	-	×	G13	-	-	-
070050.1403.50X	-	-	×	G13	-	-	-

070021.1401.50



Тип светильников

- 1 с закаленным стеклом
- 2 с прозрачным плексигласом
- 3 с молочным плексигласом

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник предназначенный для чистых помещений

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь**Тип диффузора:** закаленное стекло, прозрачный плексиглас, опаловый плексиглас,**Дополнительные элементы:** стальная или алюминиевая рама**Цвет:** белый**Способ монтажа:** в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА**Включает в себя источник:** нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Растр / рассеивателя: парполический растр из полированного алюминия

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ


MEDICA 1 g/k



070021.1401.501



070021.1202.501



070021.1402.501

