



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

MEDICA 2 625x625 p/t
























Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
Стальной рамка						
070041.1401.321	HF	T5	4×14	G5	620 620 75	7,5
070041.1402.321	HF	T5	4×24	G5	620 620 75	7,5
070041.1203.321	HF	T5	2×28	G5	1220 320 75	7,5
070041.1204.321	HF	T5	2×54	G5	1220 320 75	7,5
070041.1403.321	HF	T5	4×28	G5	1220 620 75	14,5
070041.1404.321	HF	T5	4×54	G5	1220 620 75	14,5
Алюминиевая рамка						
070060.1401.321	HF	T5	4×14	G5	620 620 75	7,5
070060.1402.321	-	-	×	G5	-	-
070060.1203.321	-	-	×	G5	-	-
070060.1204.321	-	-	×	G5	-	-
070060.1403.321	-	-	×	G5	-	-
070060.1404.321	_	-	×	G5	-	-

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник предназначенный для чистых помещений

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Тип диффузора: закаленное стекло с центральной матировкой Дополнительные элементы: стальная или алюминевая рамка

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на конструкции потолка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП КОМПЛЕКТУЮЩИХ: ЭПРА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ИСТОЧНИК: НЕТ ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Растр / рассеивателя: парполический растр из полированного алюминия





Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

MEDICA 2 625x625 p/t









