



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

MEDICA 2 g/k



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
Стальной рама						
070041.1401.501	HF	T5	4x14	G5	595 595 75	8,0
070041.1402.501	HF	T5	4x24	G5	595 595 75	8,0
070041.1203.501	HF	T5	2x28	G5	1195 295 75	8,0
070041.1204.501	HF	T5	2x54	G5	1195 295 75	8,0
070041.1403.501	HF	T5	4x28	G5	1195 595 75	14,5
070041.1404.501	HF	T5	4x54	G5	1195 595 75	14,5
Алюминиевая рама						
070060.1401.501	-	-	×	G5	-	-
070060.1402.501	-	-	×	G5	-	-
070060.1203.501	HF	T5	2x28	G5	1195 295 75	8,0
070060.1204.501	-	-	×	G5	-	-
070060.1403.501	-	-	×	G5	-	-
070060.1404.501	-	-	×	G5	-	-

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник предназначенный для чистых помещений

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Тип диффузора: закаленное стекло с центральной матировкой

Дополнительные элементы: стальная или алюминиевая рама

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Растр / рассеивателя: парполический растр из полированного алюминия

070041.1401.501



070041.1402.501

