



Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

PETROL ROUND p/t



Код	HF	HF DIMM	Equipment	тип источника	Мощность [Bt]	Base	Размеры [мм] L W H	Вырежьте размеры [мм] ØS	Вес [кг]
090081.601.34	1)	1)		IC	1x70	Rx7s	205 300 250	220	3,6
090081.602.34	1)	1)		IC	1x150	Rx7s-24	205 300 250	220	6,0

¹⁾ Комбинации перечисленных выше решений следует консультировать с техническим отделом фирмы LUG**ХАРАКТЕРИСТИКА:**

промышленный светильник предназначенный для монтажа в подвесных потолках, для металлогалогенных ламп

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Корпус:** порошковым покрытием листовая сталь**Тип диффузора:** закаленное стекло**Цвет:** белый**Способ монтажа:** в потолке при помощи держателей (в комплекте)**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Тип комплектующих:** ЭмПРА**Включает в себя источник:** нет**ДОПОЛНИТЕЛЬНО****Применение:** навесы, автозаправочные станции