



Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

POWERLUG 2



Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
асимметричный					
12001X.6015.2	HIT-DE-CE,HIT/HST-DE	1×70	Rx7s	260 122 397	3,7
12001X.6025.2	HIT-DE-CE,HIT/HST	1×150	Rx7s-24	260 122 397	4,6
12001X.6035.2	HIT/HST	1×250	E40	400 135 424	9,0
12001X.6045.2	HIT/HST	1×400	E40	400 135 424	10,3
симметричный					
12001X.6015.1	HIT-DE-CE,HIT-DE-CE/HST-DE	1×70	Rx7s	260 122 397	3,7
12001X.6025.1	HIT/HST-DE,HIT-DE	1×150	Rx7s-24	260 122 397	5,7
12001X.6035.1	HST,HIT/HST	1×250	E40	400 135 424	9,0
12001X.6045.1	HIT/HST	1×400	E40	400 135 424	10,3

12001 .6015.2

Цвет

- 2 ☐ серый
3 ☐ чёрный

ХАРАКТЕРИСТИКА:

широкоугольный прожектор IP65 для металлогалогенных и натриевых ламп

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий**Тип диффузора:** закаленное стекло**Цвет:** серый, черный**Способ монтажа:** на регулируемый кронштейн

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭмПРА**Включает в себя источник:** по

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: угол широкий**Оптическая система:** отражатель: асимметричный, симметричный алюминиевый рифленый

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Производственные цеха, склады, спортивные объекты, автостоянки, памятники, архитектурные объекты, иллюминации фасадов зданий

Аксессуары


☐ 150162.00314 PowerLug защитная решетка - 70/150 серая

☐ 150162.00315 PowerLug защитная решетка - 250/400 серая

Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

POWERLUG 2




symmetrical reflector




asymmetrical reflector


120012.6015.2




120012.6025.2




120012.6035.2




120012.6045.2




120012.6015.1



120012.6025.1



120012.6035.1



120012.6045.1

