



Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

POWERLUG PREMIUM WAY

**НОВИНКА!**

Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
120062.60441.7.921	IC	HST/HSE	1×70	E27	420 165 503 574	11,4
120062.60541.7.921	-	-	×	E40	-	-
120062.60141.7.921	IC	HST/HSE	1×150	E40	420 165 503 574	12,1
120062.60241.7.921	-	-	×	E40	-	-
120062.60341.7.921	-	-	×	E40	-	-
120062.60421.7.921	-	-	×	E27	-	-
120062.60221.7.921	-	-	×	E40	-	-
120062.60321.7.921	IC	HST/HSE	1×400	E40	420 165 503 574	13,3

ХАРАКТЕРИСТИКА:

прожектор IP66 современный дизайн, оптика стандартная для уличных и дорожных прожекторов, для газоразрядных, металлогалогенных или натриевых ламп

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литий под давлением алюминий

Тип диффузора: закаленное стекло

Цвет: серый

Способ монтажа: на регулируемом кронштейне

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭмПРА

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая система: отражатель «way» алюминиевый зеркальный

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: на улицах, перекрестках с круговым движением, пассажи, бульвары, аллеи, велосипедные дорожки, наружное освещение зданий, фасадов, парков и скверов, площадей, парковок.

Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

POWERLUG PREMIUM WAY

Аксессуары



150160.00335 стрела 1 на опору Ø60



150160.00336 стрела 2 на опору Ø61



150160.00337 стрела 1 к стене



150160.00338 стрела длины 85 см



150160.00400 POWERLUG PREMIUM 1/2 bracket quadrilateral Ø60



150160.00401 POWERLUG PREMIUM 1/2 bracket quadrilateral Ø76



150160.00402 POWERLUG PREMIUM 1/2 bracket quadrilateral Ø60



150160.00403 POWERLUG PREMIUM 1/2 bracket quadrilateral Ø76