





Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

# POWERLUG PREMIUM 2000W SM



Код	Equipment	тип источника	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D1 D2	Вес [кг]
симметричный							
120072.00121.1.921	no accessories	молотковый	HIT	1×2000	E40	515 365 560 640 585	17,6
120072.00121.2.921	no accessories	гладкий	HIT	1×2000	E40	515 365 560 640 585	17,6

**ХАРАКТЕРИСТИКА:**

высшего качества прожектор IP65 под металлогалогенный источник света 2000Вт/400V фирмы Osram HQI-T 2000 Вт /D/I со встроенным внутренним стартером, 2 типа симметрических отражателей, предназначен для монтажа на мачтах и конструкциях даже на высоте 30-40 м над и вокруг освещаемой поверхности.

**МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Корпус:** литый под давлением алюминий

**Тип диффузора:** закаленное стекло

**Дополнительные элементы:** отдельная коробка для блока питания серый (в комплекте)

**Цвет:** серый

**Способ монтажа:** на регулируемом кронштейне

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Включает в себя источник:** так

**ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Способ свечения:** угол широкий, угол узкий

**Оптическая система:** отражатель: симметричный алюминиевый рифленый, симметричный алюминиевый зеркальный

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

**Применение:** открытые и закрытые спортивные объекты, стадионы, арены, спортивные площадки, корты, лыжные скаты, зрелищные залы, склады, производственные цеха, большие открытые территории: склады, автостоянки, ж/д ветки, порты

**Аксессуары**


150160.00321

защитный растр из оцинкованной стали



150160.00319

противоослепительная бляшка из оцинкованной стали



150160.00320

защитный растр из оцинкованной стали



150082.00318

Система зажигания 2000W/400V для монтажа в опоре или мачте



150082.00317

Система зажигания 2000W/400V в коробке