



Каталожная группа: СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ БЫСТРОГО МОНТАЖА

PROLINE

























Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D1 D2	Вес [кг]
080071.11101.1	-	-	×	G5	-	-
080071.11102.1	-	-	×	G5	-	-
080071.11103.1	HF	T5	1×80	G5	1472 60 46 63 36	2,2
080071.12101.1	-	-	×	G5	-	-
080071.12102.1	-	-	×	G5	-	-
080071.12103.1	HF	T5	2x1×80	G5	2944 60 46 63 36	4.1

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник быстрой сборки; конструкция светильника позволяет на быстрое и легкое соединение светильников в длинные линии при помощи поставляемых элементов

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: заглушки из термопласта Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на потолке или для подвеса на цепочках (производитель не предоставляет цепочки и тросики для подвеса)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип комплектующих: ЭПРА Включает в себя источник: нет

дополнительно

Примечания: в частности производственные цехи, выставочные залы, склады,

оптовые склады, супермаркеты

Применение: выставочные залы, производственные цеха, супермаркеты, склады, оптовые склады и другие

	150110.00383	PROLINE ALU reflector 1x80w PROLINE white reflector 1x80w		
	150111.00385			
	150110.00384	PROLINE end cap		
	150110.00386	PROLINE connector		
-	150110.00387	PROLINE mounting bracket		
150110.00388		PROLINE modular bracket		



150110.00228 соединение питания

150110.00226 крючок





Каталожная группа: СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ БЫСТРОГО МОНТАЖА

PROLINE











Кривые силы света