



ROTUNDA n/t



Код	Угол распределения света	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L H	Вес [кг]
HF						
140042.101.205	75°	НП/НП-СЕ	1×35	G12	180 300	3,9
140042.102.205	75°	НП/НП-СЕ	1×70	G12	180 300	4,2
IC						
140042.601.205	75°	НП/НП-СЕ	1×35	G12	180 300	4,9
140042.602.205	75°	НП/НП-СЕ	1×70	G12	180 300	5,2

ХАРАКТЕРИСТИКА:

настенный декоративный светильник для металлогалогенных ламп, свет направлен в одну сторону

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий

Тип диффузора: матовое стекло

Цвет: серый

Способ монтажа: непосредственно на потолке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА, ЭмПРА

Включает в себя источник: нет


ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 75°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Декоративное подсвечивание фасада зданий; Внутренности торговых центров, гостиниц, учебных центров, конференционных залов, ресторанов, коридоры, музеи

140042.101.205



140042.102.205

