


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ СТЕКЛЯННЫЕ И ГИПСОВЫЕ

ROUND



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L H	Вес [кг]
040064.1201.11	HF	TC-DEL	2×18	G24q-2	400 1500	5,1
040064.1202.11	HF	TC-DEL	2×26	G24q-3	400 1500	5,1

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Свешиваемый декоративный стеклянный светильник предназначенный для люминесцентных компактных ламп

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: корпус из листовой стали

Тип диффузора: трехслойное опаловое стекло

Дополнительные элементы: светильник базы и решетка из хромированной стали

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на потолок или стену

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Декоративное освещение публичных мест, гостиничные объекты, рецепшн, жилые здания, торговые центры, конференционные залы, автомобильные салоны

Кривые силы света

040064.1201.11

