


RUBIA CEILING



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
010212.1203.142	HF	T5	2x14	G5	600 300 50	3,2
010212.1204.142	HF	T5	2x21	G5	900 300 50	4,3
010212.1205.142	HF	T5	2x24	G5	600 300 50	3,4
010212.1206.142	HF	T5	2x28	G5	1200 300 50	5,0
010212.1207.142	HF	T5	2x35	G5	1500 300 50	5,9
010212.1208.142	HF	T5	2x39	G5	900 300 50	4,3
010212.1209.142	HF	T5	2x49	G5	1500 300 50	6,1
010212.1210.142	HF	T5	2x54	G5	1200 300 50	5,0
010212.1211.142	HF	T5	2x80	G5	1500 300 50	6,4

ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный, подвесной светильник прямого-отраженного света для 2 люминесцентных ламп T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Цвет: серый

Способ монтажа: подвесной на тросиках (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Способ свечения: прямого-отраженного света

Растр / рассеивателя: абажур с плексигласа (PLX)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: офисы, конференц-залы, гостиницы, ресепшин, магазины, музеи

010212.1203.142



010212.1205.142

