


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

SOFT BASIC n/t



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
050011.1104.20X	-	-	X	2G11	-	-
050011.1105.20X	HF	TC-L	1x55	2G11	595 595 95	10,0

050011.1104.20



Плафон

- 1 полный
- 2 перфорированный

ХАРАКТЕРИСТИКА:

напотолочный светильник отраженного света, под компактные люминесцентные лампы

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь**Тип диффузора:** полная или перфорированная решетка**Цвет:** белый**Способ монтажа:** непосредственно на потолок

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА**Включает в себя источник:** нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: отраженного, прямого-отраженного света

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: офисы, отели, конференц - залы, лекционные залы, магазины, музеи, галереи