


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

SOFT DUO-PAR



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вырежьте размеры [mm] L W	Вес [кг]
600x600							
050041.101.311X	HF	T5	2x14	G5	595 595 100	595 595	5,2
050041.102.311X	HF	T5	2x24	G5	595 595 100	595 595	5,2
050041.103.311X	HF	TC-L	2x40	2G11	595 595 100	595 595	5,2
050041.104.311X	HF	TC-L	2x55	2G11	595 595 100	595 595	5,2
050041.402.311X	MULTI	T5	2x14/24	G5	595 595 100	595 595	5,2
625x625							
050041.101.312X	HF	T5	2x14	G5	620 620 100	620 620	5,4
050041.102.312X	HF	T5	2x24	G5	620 620 100	620 620	5,4
050041.103.312X	HF	TC-L	2x40	2G11	620 620 100	620 620	5,4
050041.104.312X	HF	TC-L	2x55	2G11	620 620 100	620 620	5,4
050041.402.312X	MULTI	T5	2x14/24	G5	620 620 100	620 620	5,4

050041.101.311



Плафон

- 1 полный
2 перфорированный

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Тип диффузора: полная или перфорированная решетка с растром

Дополнительные элементы: алюминиевая рамка, держатели для гипскартона

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на конструкции потолка, в потолке при помощи держателей (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямого-отраженного света

Растр / рассеивателя: параболический растр матовый (PAR MAT)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Офисы, конференц - залы, отели, лекционные залы, магазины

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник отраженного света для люминесцентных компактных ламп и линейных ламп T5 для монтажа в модульные подвесные (600x600мм или 625x625мм) или в гипсокартонные потолки

Аксессуары



150010.00200

держатель для гипскартона