


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

SOFT GLASS IP54



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вырежьте размеры [mm] L W	Вес [кг]
050061.1203.31X	HF	TC-L	2×36	2G11	595 595 95	595 595	10,0
050061.1204.31X	HF	TC-L	2×55	2G11	595 595 95	595 595	10,0
050061.1205.31X	HF	TC-L	2×36	2G11	595 595 95	595 595	10,0

050061.1203.31

- 
 1 полный
 2 перфорированный

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь**Тип диффузора:** полная решетка со стеклом**Цвет:** белый**Способ монтажа:** непосредственно на конструкции потолка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА**Включает в себя источник:** нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямого-отраженного света

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: офисы, отели, конференц - залы, лекционные залы, магазины, музеи, галереи

ХАРАКТЕРИСТИКА:

напотолочный светильник отраженного света, для монтажа в модульные подвесные, под компактные люминесцентные лампы