


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

SOFT PAR



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вырежьте размеры [mm] L W	Вес [кг]
600x600							
050031.101.311X	HF	T5	3×14	G5	595 595 100	595 595	5,5
050031.102.311X	HF	T5	3×24	G5	595 595 100	595 595	5,5
050031.103.311X	HF	T5+TC-L	1×14+2×40	G5+2G11	595 595 100	595 595	6,0
050031.104.311X	HF	T5+TC-L	1×14+2×55	G5+2G11	595 595 100	595 595	6,0
050031.105.311X	HF	T5+TC-L	1×24+2×40	G5+2G11	595 595 100	595 595	6,0
050031.106.311X	HF	T5+TC-L	1×24+2×55	G5+2G11	595 595 100	595 595	6,0
050031.402.311X	MULTI	T5+TC-L	3×14/24	G5	595 595 100	595 595	5,5
625x625							
050031.101.312X	HF	T5+TC-L	3×14	G5	620 620 100	620 620	5,7
050031.102.312X	HF	T5+TC-L	3×24	G5	620 620 100	620 620	6,0
050031.103.312X	HF	T5+TC-L	1×14+2×40	G5+2G11	620 620 100	620 620	6,0
050031.104.312X	HF	T5+TC-L	1×14+2×55	G5+2G11	620 620 100	620 620	6,0
050031.105.312X	HF	T5+TC-L	1×24+2×55,40	G5+2G11	620 620 100	620 620	6,0
050031.106.312X	HF	T5+TC-L	1×24+2×55	G5+2G11	620 620 100	620 620	6,0
050031.402.312X	MULTI	T5+TC-L	3×14/24	G5	620 620 100	620 620	5,7

050031.101.311



Плафон

- 1 полный
2 перфорированный

Аксессуары



150010.00200

держатель для гипскартона

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

SOFT PAR

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Тип диффузора: полная или перфорированная решетка с растром

Дополнительные элементы: алюминиевая рамка, держатели для гипскартона

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на конструкции потолка, в потолке при помощи держателей (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямого-отраженного света

Растр / рассеивателя: параболический растр матовый (PAR MAT)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Офисы, конференц - залы, отели, лекционные залы, магазины

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник отраженного света для люминесцентных компактных ламп и линейных ламп T5 для монтажа в модульные подвесные (600х600мм или 625х625мм) или в гипсокартонные потолки