



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

SPARK LED



НОВИНКА!



Код	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Размеры [mm] W H	Вырежьте размеры [mm] W	Вес [кг]
030361.5L01.301	3200	2600	3000	>80	26	29	194 170	180	-
030361.5L01.302	3200	2550	3000	>80	26	29	194 170	180	-
030361.5L01.303	3200	2550	3000	>80	26	29	194 170	180	-
030361.5L02.301	3250	2700	4000	>80	25	29	194 170	180	-
030361.5L02.302	3250	2600	4000	>80	25	29	194 170	180	-
030361.5L02.303	3250	2650	4000	>80	25	29	194 170	180	-
030361.5L03.301	4050	3250	3000	80	37	41	194 170	180	1,5
030361.5L03.302	4050	3200	3000	80	37	41	194 170	180	1,5
030361.5L03.303	4050	3150	3000	80	37	41	194 170	180	1,5
030361.5L04.301	4300	3450	4000	80	37	41	194 170	180	1,5
030361.5L04.302	4300	3400	4000	80	37	41	194 170	180	1,5
030361.5L04.303	4300	3350	4000	80	37	41	194 170	180	1,5
030361.5L05.301	5100	4050	3000	80	49	54	194 170	180	1,5
030361.5L05.302	5100	4000	3000	80	49	54	194 170	180	1,5
030361.5L05.303	5100	3950	3000	80	49	54	194 170	180	1,5
030361.5L06.301	5400	4300	4000	80	49	54	194 170	180	1,5
030361.5L06.302	5400	4250	4000	80	49	54	194 170	180	1,5
030361.5L06.303	5400	4200	4000	80	49	54	194 170	180	1,5

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный светильник для подвесных потолков, с выдвижной оптикой, для интегрированного модуля LED

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литий под давлением алюминий

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 14°, 30°, 46°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DALI

Применение: торговые объекты и залы продаж: бутики, витрины, автомобильные салоны, галереи и торговые центры; офисы, школы, гостиницы, коридоры и холлы