





TINO LED


НОВИНКА!


TINO AC LED



TINO DC LED



Код	Угол распределения света	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
TINO AC (IK06)									
020201.0L01.01	20°	26	26	2000	1550	3000	>80	145 88 200	1,0
020201.0L02.01	20°	25	25	2000	1550	4000	>80	145 88 200	1,0
020201.0L01.02	40°	26	26	2000	1550	3000	>80	145 88 200	0,8
020201.0L02.02	40°	25	25	2000	1550	4000	>80	145 88 200	0,8
TINO DC (IK03)									
020211.5L01.01	20°	30	35	3400	2500	3000	>80	240 92 235	1,5
020211.5L02.01	20°	30	35	3500	2550	4000	>80	240 92 235	1,5
020211.5L01.02	40°	30	35	3400	2500	3000	>80	240 92 235	1,5
020211.5L02.02	40°	30	35	3500	2550	4000	>80	240 92 235	1,5
020211.5L03.01	20°	36	40	4100	3200	3000	>80	240 92 235	1,5
020211.5L04.01	20°	36	40	4350	3400	4000	>80	240 92 235	1,5
020211.5L03.02	40°	36	40	4100	3150	3000	>80	240 92 235	1,5
020211.5L04.02	40°	36	40	4350	3350	4000	>80	240 92 235	1,5

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный прожектор на источник света LED, доступный в двух цветовых температурах, TINO AC: световой поток LED 2000lm, светильник для монтажа непосредственно к шинопроводу, 230V 50/60Hz, без блока питания, TINO DC: световой поток LED 3000lm, встроенный блок питания

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литий под давлением алюминий

Цвет: белый

Способ монтажа: к шинопроводу

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED

Включает в себя источник: да

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 20°, 40°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: продажные помещения т.е. бутики, галереи, торговые центры, автомобильные салоны, музеи, освещение вертикальных плоскостей: Стеллажи, выставки, экспозиции

Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

TINO LED



TINO AC LED | TINO DC LED