



U-SYSTEM MIX MH




U-System MIX MH - A



U-System MIX MH - B



U-System MIX MH - C



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D1 D2	Вырежьте размеры [mm] L	Вес [кг]
010263.11010.5X.901	HF	T5	×14	G5	1100 200 180 588 160	1100	8,0
010263.11022.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	1×14	G5+GX8,5	1100 200 180 588 160	1100	8,0
010263.11032.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	2×14	G5+GX8,5	1100 200 180 588 160	1100	7,2
010263.11042.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	1×14	G5+GX8,5	1100 200 180 588 160	1100	8,0
010263.11052.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	2×14	G5+GX8,5	1100 200 180 588 160	1100	8,4
010263.11060.5X.901	HF	T5	×24	G5	1100 200 180 588 160	1100	7,6
010263.11072.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	1×24	G5+GX8,5	1100 200 180 588 160	1100	8,0
010263.11082.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	2×24	G5+GX8,5	1100 200 180 588 160	1100	8,4
010263.11092.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	2,1×24	G5+GX8,5	1100 200 180 588 160	1100	8,0
010263.11102.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	2×24	G5+GX8,5	1100 200 180 588 160	1100	8,4
010263.11110.5X.901	HF	T5	×28	G5	1700 200 180 1188 160	1700	10,8
010263.11122.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	1×28	G5+GX8,5	1700 200 180 1188 160	1700	11,2
010263.11132.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	2×28+2×35	G5+GX8,5	1700 200 180 1188 160	1700	11,6
010263.11142.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	1×28	G5+GX8,5	1700 200 180 1188 160	1700	11,2
010263.11152.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	2×28	G5+GX8,5	1700 200 180 1188 160	1700	11,6
010263.11160.5X.901	HF	T5	×35	G5	2000 200 180 1488 160	2000	12,8
010263.11172.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	1×35	G5+GX8,5	2000 200 180 1488 160	2000	13,2
010263.11182.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	2×35+2×35	G5+GX8,5	2000 200 180 1488 160	2000	13,6
010263.11192.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	1×35	G5+GX8,5	2000 200 180 1488 160	2000	13,2
010263.11202.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	2×35	G5+GX8,5	2000 200 180 1488 160	2000	13,6
010263.11210.5X.901	HF	T5	×49	G5	2000 200 180 1488 160	2000	12,8
010263.11222.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	1×49	G5+GX8,5	2000 200 180 1488 160	2000	13,2
010263.11232.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	2×49	G5+GX8,5	2000 200 180 1488 160	2000	13,6
010263.11242.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	1×49	G5+GX8,5	2000 200 180 1488 160	2000	13,2
010263.11252.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	2×49	G5+GX8,5	2000 200 180 1488 160	2000	13,6
010263.11260.5X.901	HF	T5	×54	G5	1700 200 180 1188 160	1700	10,8
010263.11272.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	1×54	G5+GX8,5	1700 200 180 1188 160	1700	11,2
010263.11282.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	2×54	G5+GX8,5	1700 200 180 1188 160	1700	11,6
010263.11292.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	1×54	G5+GX8,5	1700 200 180 1188 160	1700	11,2
010263.11302.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	2×54	G5+GX8,5	1700 200 180 1188 160	1700	11,6
010263.11310.5X.901	HF	T5	×80	G5	2000 200 180 1488 160	2000	12,8
010263.11322.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	1×80	G5+GX8,5	2000 200 180 1488 160	2000	13,2
010263.11332.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	2×80	G5+GX8,5	2000 200 180 1488 160	2000	13,6
010263.11342.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	1×80	G5+GX8,5	2000 200 180 1488 160	2000	13,2
010263.11352.5X.901	HF	T5+HIR-CE-111	2×80	G5+GX8,5	2000 200 180 1488 160	2000	13,6

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

U-SYSTEM MIX MH

010263.11010.5 .901

- Плафон
- 1** матовый растер
- 4** абажур с плекси

Версии



абажур с плекси



матовый растер

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник для монтажа в гипсокартонные потолки, для линейных люминесцентных ламп T5 и для металогалогенного источника света HiR

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: кольца из алюминия, серые

Цвет: черный

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА, ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: параболический растер матовый (PAR MAT), абажур с плекси (PLX)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: продаж, бутики, офисы, автомобильные салоны, торговые центры, зоны ресепшн, коридоры, холлы и другие помещения

Аксессуары

150033.00004	Окончание системной линии
150033.00005	соединитель для корректировки

010263.11010.51.901

010263.11010.54.901

