


VIGO System g/k LED



COMING SOON



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Base	Цвет LED	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H D1 D2	Вырезайте размеры [mm] L W	Вес [кг]
010132.5L01.542.901	ED	LED	×16	16	18	LED	White	1600	1100	3000	>80	600 78 130 65 11	600 70	2,0
010132.5L02.542.901	ED	LED	1×16	16	18	LED	White	2000	1400	4000	>80	600 78 130 65 11	600 70	2,0
010132.5L03.542.901	ED	LED	×22	22	24	LED	White	2400	1700	3000	>80	600 78 130 65 11	600 70	2,0
010132.5L04.542.901	ED	LED	~×22	22	24	LED	White	2600	1800	4000	>80	600 78 130 65 11	600 70	2,0
010132.5L03.543.901	ED	LED	×30	30	34	LED	White	3500	2500	3000	>80	1200 78 130 65 11	1200 70	2,0
010132.5L04.543.901	ED	LED	1×30	30	34	LED	White	3800	2700	4000	>80	1200 78 130 65 11	1200 70	2,0
010132.5L05.543.901	ED	LED	×44	44	48	LED	White	4900	3400	3000	>80	1200 78 130 65 11	1200 70	2,0
010132.5L06.543.901	ED	LED	×44	44	48	LED	White	5400	3800	4000	>80	1200 78 130 65 11	1200 70	2,0
соединители														
010132.5L01.541.901	ED	LED	×8	8	10	LED	White	850	600	3000	>80	300 78 130	-	2,0
010132.5L02.541.901	ED	LED	1×8	8	10	LED	White	950	700	4000	>80	300 78 130	-	2,0
010132.5L03.541.901	ED	LED	×11	11	12	LED	White	1200	850	3000	>80	300 78 130	-	2,0
010132.5L04.541.901	ED	LED	×11	11	12	LED	White	1300	900	4000	>80	300 78 130	-	2,0

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

Аксессуары



150032.00048 боковые заглушки для системы Vigo



150030.00378 VIGO LED System g/k комплект монтажных соединители

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

VIGO System g/k LED

ХАРАКТЕРИСТИКА:

система светильников для светодиодными источниками света для потолков из гипскартона

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминиевый профиль

Дополнительные элементы: алюминиевыми торцевыми крышками

Цвет: серый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: абажур с плекси (PLX)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: аварийный комплект LED в отдельной коробке (после консультации с техническим отделом)

Применение: офисы, гостиницы, зоны ресепшн, конференц-залы, лекционные залы, салоны продаж, музеи, торговые центры, магазины

**Кривые силы
света**

010132.5L01.542.901

