


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

VOLICA SYSTEM g/k



Код	Мощность [Вт]	Base
начало модуль / конец		
010372.101.5141	×	G5
010372.102.5141	×	G5
010372.103.5141	×	G5
010372.104.5141	×	G5
010372.105.5141	×	G5
010372.106.5141	×	G5
010372.107.5141	×	G5
010372.108.5141	×	G5
010372.109.5141	×	G5
010372.110.5141	×	G5
010372.111.5141	×	G5
010372.112.5141	×	G5
010372.113.5141	×	G5
010372.114.5141	×	G5
внутренний модуль		
010372.105.5241	×	G5
010372.106.5241	×	G5
010372.107.5241	×	G5
010372.108.5241	×	G5
010372.109.5241	×	G5
010372.110.5241	×	G5
010372.111.5241	×	G5
010372.112.5241	×	G5
010372.113.5241	×	G5
010372.114.5241	×	G5

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

VOLICA SYSTEM g/k

ХАРАКТЕРИСТИКА:

системные светильники для линейных люминесцентных T5 ламп и потолков из гипсокартона

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминиевый профиль

Дополнительные элементы: алюминиевыми торцевыми крышками

Цвет: серый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: абажур с плекси (PLX)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI, MULTI

Применение: офисы, гостиницы, зоны ресепшн, конференц-залы, лекционные залы, салоны продаж, музеи, торговые центры, магазины

Аксессуары

150030.00639

Разъем Volica



150030.00638

боковые заглушки Volica g/k