

# Bolster ES50 recessed

110517xx

Lamptype : QPAR 16/20

Fitting : Gu10

## Installatie

- 1) Boor met een klokboor een gat van diameter 152mm in het plafond.
- 2) Sluit de voedingskabels aan op de 3-polige connector (zie detail A).
- 3) Druk de drie veren naar boven en breng het toestel in de plafondopening.
- 4) Laat de veren voorzichtig los zodat het toestel zich in het plafond klemt.
- 5) Plaats een lamp in het toestel overeenkomstig het toestelvermogen.

## Installation

- 1) Drill a hole of diameter 152mm in the ceiling with a hammer drill.
- 2) Connect the power cables to the 3-pole connector (see detail A).
- 3) Push the three springs upwards and insert the unit into the ceiling opening.
- 4) Carefully release the springs so that the unit clamps itself into the ceiling opening.
- 5) Install a bulb in the unit, being sure to respect the unit's maximum power rating.

## Installation

- 1) Avec une scie à cloche, forez un trou de 152 mm de diamètre dans le plafond.
- 2) Raccordez les cables d'alimentation au connecteur tripolaire (voir détail A).
- 3) Poussez les trois ressorts vers le haut et introduisez l'appareil dans l'ouverture du plafond.
- 4) Libérez prudemment les ressorts de manière à ce que l'appareil se coince dans le plafond.
- 5) Introduisez une ampoule dans l'appareil conformément à la puissance de l'appareil.

## Montage

- 1) Bohren Sie mit einem Kernbohrer ein Loch mit einem Durchmesser von 152 mm in die Decke.
- 2) Schließen Sie das Stromkabel an der dreipoligen Verbinder an. (siehe Detail A).
- 3) Drücken Sie die drei Federn nach oben und setzen Sie die Leuchte in die Deckenöffnung ein.
- 4) Lassen Sie die Federn vorsichtig los, so dass sich die Leuchte in der Decke verkeilt.
- 5) Setzen Sie eine Lampe ein, die mit der Leistung der Leuchte übereinstimmt.

## Instalación

- 1) Haga en el techo un agujero de 152 mm de diámetro con una corona de perforación.
- 2) Conecte los cables de alimentación al conector tripolar (véase detalle A).
- 3) Apriete hacia arriba los tres muelles y ponga el aparato en el agujero del techo.
- 4) Suelte con cuidado los muelles de tal forma que el aparato quede sujeto en el techo.
- 5) Ponga una lámpara en el aparato acorde con la potencia del mismo.

## Installazione

- 1) Realizzare con un trapano un foro con un diametro di 152mm nel soffitto.
- 2) Allacciare i cavi di alimentazione al connettore a 3 poli (ved. dettaglio A).
- 3) Premere le tre molle verso l'alto e posizionare l'apparecchio nell'apertura nel soffitto.
- 4) Rilasciare le molle delicatamente in modo che l'apparecchio si blocca nel soffitto.
- 5) Posizionare una lampada nell'apparecchio conformemente alla potenza dell'apparecchio.



Ø152mm  
H/A: 95mm

MAP

