

CONNI P04

Colección / Collection / Collection	Indoor: TOP Design
Descripción / Description / Description	Pendant Surface LED

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire

Material / Material / Matériau	Aluminium		
Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur	PC		
Colores / Colours / Couleurs	01 Black 90 Technical White		
Vatios / Watts / Watts	4W		
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. ^a	Lm system	Lm source
	3000K	399	450
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	45°		
IP	Ext 20 Int 20		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20 ~ +40		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85% RH		
Peso / Weight / Poids	0,52 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/20		

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	EDISON
Tipo / Type / Type	COB
L70B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	3
EN62471	RG1
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	125 lm/W

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Input Voltage	PF	Warranty	mA	Flicker
7IL40204-21 N_ _ _	2 - ON-OFF. Non Dimmable	AC200-240V 50/60Hz	>0,5	5	100	Free




Optional

Recessed

HC7IL401-01 I Black

HC7IL401-90 I Technical White



Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.
This product contains a light source of energy efficiency class D.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.



Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)