

HAWK S18

Colección / Collection / Collection	Indoor. TOP Design
Descripción / Description / Description	Dots LED. Surface

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire


Material / Material / Matériau	Aluminium		
Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur	PC		
Colores / Colours / Couleurs	0101 Black 9001 Tec. White-Black		
Vatios / Watts / Watts	18W		
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. ^a	Lm system	Lm source
	3000K	1585	1831
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	38°		
IP	Ext 20		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20 ~ +40		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-85% RH		
Peso / Weight / Poids	0,64 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/20		

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	BRIDGELUX
Tipo / Type / Type	SMD 3030
L70B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	3
EN62471	RG1
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	113 lm/W

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Input Voltage	PF	Warranty	mA	Flicker
7ID22518-21M3-__	2 - ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	450	Free



164



Optional

Cover Plate.



HC7ID52518-01 Black



HC7ID52518-90 T White

Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)