

KIT 2

by KD Lab




UTILIZZO



LED



CARATTERISTICHE




DESCRIZIONE

Lampada da parete per l'illuminazione con luce diffusa. Struttura in estruso di alluminio lega 6060/T6. Particolari in pressofusione di alluminio. Verniciatura in polvere poliestere e trattamento di fosfatazione per aumentare la resistenza alla corrosione. Diffusore interno in policarbonato opale diffondente, specifico per i LED, che combina la massima luminosità alla capacità di evitare l'effetto puntiforme dei LED. Viti in acciaio inox AISI 316. Guarnizione in silicone adatta a resistere a temperature molto elevate. Equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI DI SERIE



RAL 9016 - Bianco goffrato: **1**


RAL 9007 - Grigio goffrato: **6**

RAL 9005 - Nero goffrato: **7**

Ruggine: **8**

altri colori a richiesta

KIT 2



IP65	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO ¹
	E27	1x12W*	1x1320lm*
	LED	11W	1700lm

A richiesta versioni LED più luminose

CODICE		
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
L082 .IN	L082 .W	L082 .N

Altre versioni a richiesta

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita

¹Flusso luminoso nominale