**specifications / caratteristiche**

type of installation · tipo di installazione	wall · parete
material · materiale	oxidized aluminum · alluminio ossidato
finish/colour · finitura/colore	silver grey painted · verniciato grigio argento
overall dimensions · dimensioni d'ingombro	100 x 503 x 380mm
weight · peso	2.5kg
protection grade · grado protezione	IP44
usage environment · ambiente di utilizzo	esterno
labelling · marcature	UK CA CE

electrical specifications / caratteristiche elettriche



power supply replaceability · sostituibilità alimentatore	replaceable by professional user · sostituibile da addetto qualificato
supply voltage · tensione di alimentazione	240V
supply frequency · frequenza di alimentazione	50-60Hz
insulation class · classe di isolamento	

light source / sorgente luminosa

type of source · tipo di sorgente	Vled ce021 les9
power · potenza	8.4W
luminous flux · flusso luminoso	1075lm
luminous efficacy · efficienza luminosa	128lm/W
colour temperature · temperatura colore	3000K
colour rendering index · indice di resa cromatica (Ra)	90
ies-tm30	color fidelity Rf 90 color gamut Rg 100
standard deviation color matching · deviazione cromatica	SDCM 2
blue light risk group · gruppo rischio luce blu	RG1
average life Ta 25° · vita media Ta 25°	50000h L80 B10
light source replaceability · sostituibilità sorgente luminosa	led replaceable by professional user · led sostituibile da addetto qualificato

optical system characteristics / caratteristiche sistema ottico

diffuser material · materiale del diffusore	glass · vetro
diffuser finish · finitura del diffusore	sanded · sabbiato



photometric data / dati fotometrici

luminaire flux output - flusso luminoso apparecchio **287lm**

downward flux fraction DFF (%) - frazione di luce verso il basso (%) **100**

luminous beam angle - angolo di apertura del fascio luminoso **73°**

