

Installazione: da terra

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti,

sale riunioni, uffici,

**OTTICHE** 

Emissione luminosa laterale con Prismatizzato - laterale diffusa con opale

Flusso Luminoso: laterale 6'000lm - laterale 5'100lm

**Tonalità:** 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

**Vita nominale prodotto**: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

**ELETTRICHE** 

Potenza: laterale 62W
Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

**FISICHE** 

Dimensioni: H185

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso

diffusore: pmma OPAL/pmma PRISM

Peso: 2 kg



#### CODICI

5022MOFLEDE2 (opal) 5022MOFLEDE19 (prism)




Rev.A

Curve Piantana H185cm designed by TI Lighting LAB

Piantana altezza 185cm in alluminio verniciato con forma curvata. Emissione luminosa LATERALE DIFFUSA

BV

Bianco verniciato




## **CERTIFICAZIONI**











#### VARIAZIONI

### **FINITURE**

BV Bianco

NE Nero

GV Grigio

To Tortora

SO Spazzolatura orbitale

CODICI

Rev.A

5022MOFLEDE2 (opal) 5022MOFLEDE19 (prism)




Curve Piantana H185cm designed by TI Lighting LAB

Piantana altezza 185cm in alluminio verniciato con forma curvata. Emissione luminosa LATERALE DIFFUSA

BV

Bianco verniciato



# **CERTIFICAZIONI**





