



Struttura in ottone satinato con vernice trasparente opaca. Tubo interno cablato in alluminio con opalino in metacrilato. Piastra per aggancio a parete in metallo verniciato e guaine in nylon. Vetro rigato spessore 4 mm.

Possibile dimmerazione previa richiesta all'ufficio tecnico e conseguente preventivo.

Satin-finished brass structure with clear matte enamel finish. Aluminium wired inner tube with methacrylate opaline. Plate for wall mounting in varnished metal and nylon sheaths. 4 mm thickness striped glass.

Dimming is possible subject to request to the technical department and consequent quotation.

Ø35 x 10

Applique. Wall lamp.



Striscia LED 2700K - 0,5MT - 12,5W/24V. Alimentatore 10W. 510 lumen.
2700K LED strip - 0,5MT - 12,5W/24V. 10W power supply. 510 lumens.

Ø50 x 10

Applique. Wall lamp.



Striscia LED 2700K - 0,5MT - 12,5W/24V. Alimentatore 10W. 510 lumen
2700K LED strip - 0,5MT - 12,5W/24V. 10W power supply. 510 lumens.

18 x 10 h30

Applique. Wall lamp.



Striscia LED 2700K - 0,9MT - 12,5W/24V. Alimentatore 10W. 449 lumen.
2700K LED strip - 0,9MT - 12,5W/24V. 10W power supply. 449 lumens.

30 x 10 h50

Applique. Wall lamp.



Striscia LED 2700K - 0,44MT - 12,5W/24V. Alimentatore 10W. 951 lumen.
2700K LED strip - 0,44MT - 12,5W/24V. 10W power supply. 951 lumens.