



	classe di isolamento	montaggio diretto	grado di protezione	tensione volt	attacco	peso unitario kg.
9260 S2			IP20	220-240	G9	1,620
9263 S2			IP20	220-240	G9	1,600
	diámetro Ø 28	altezza diffusore 19	lunghezza cavo 29÷219			
9265 S1			IP20	220-240	G9	5,900
9268 S1			IP20	220-240	G9	6,000
	diámetro Ø 53	altezza diffusore 35	lunghezza cavo 45÷235			
9280 S0			IP20	220-240	G9	14,500
	diámetro Ø 80	altezza diffusore 51,5	lunghezza min÷max 60÷250			
9270 CW2			IP20	220-240	G9	1,620
	diámetro Ø 28	altezza diffusore 22				
9275 C1			IP20	220-240	G9	5,900
	diámetro Ø 53	altezza diffusore 39				

9260 / 9265 / 9270 / 9275 / 9280

Trasparenti

B4/cristallo	
LV/lavanda	
MN/menta	

Coprenti

03/bianco	
-----------	--

9263 / 9268

Metallizzati

GG/oro	
BR/bronzo	
RR/rame	
XR/oro-bronzo-rame	



JJ08	pack da 3 lampadine G9x4,5W Led Non acquistabile separatamente da 9260 S2 - 9270 CW2 - 9263 S2
JJ09	pack da 6 lampadine G9x4,5W Led Non acquistabile separatamente da 9265 S1 - 9268 S1 - 9275 C1
JJ10	pack da 9 lampadine G9x4,5W Led Non acquistabile separatamente da 9280 S0

Sorgenti alternative:

G9 max 28W Halo
G9 max 4,5W Led

imballo	quantità	peso kg.	volume m ³	dimensione
9260	1	2,360	0,024	25X39X25
9263	1	2,400	0,024	25X39X25
9265	1	7,140	0,059	30X60X33
9268	1	7,600	0,059	30X60X33
9270	1	2,460	0,024	25X39X25
9275	1	7,070	0,059	30X60X33
9280	1	17,600	0,157	100X58X27

Materiale

Tecnopolimero termoplastico trasparente, colorato in massa o metallizzato